

Modern /Classic Skydedør



AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

| | |
|----------|---|
| Karm | Overkarm: 47 x 155 mm, Sidekarm: 47 x 155 mm, Bundkarm Alu / Hårdtræ: 25 x 156 mm |
| Ramme | 82,7 x 101 mm |
| Sprosser | 20-25-40 og 55 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå afstandprofil mellem glas. 70,7 x 55 mm gennemgående sprosse. |

Profilering af elementet

Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme eller pynteprofil på vinduesramme og sidekarme.

Not til tilsætning kan udføres.

Med not til sammensløjfning.

Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) (hvid bånd ved hvide fyldninger)

Glas og fylding

3 lags energirude 4-18-4-18-4 med chromatech Ultra Ug 0,53, Gg 0,53, Grå afstandprofil.

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas. Alle ruder er fuldlimet.

Fylding i fugtfast primet HDF plade

Beslag

Specialfremstillet skydedørs beslag.

Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade.

Standard dørgræb på gående ramme. Døren kan kun monteres med cylinder, indvendigt.

Maling

4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Maling i alle RAL og NCS-S farver. Kan leveres 2-farvet.

| Type | FD19 | Alm.foldedør | |
|-------------|----------------------|-----------------|---------|
| Åbning | kører udvendigt | min. karmbredde | 1753 mm |
| Slagretning | venstre/højre | max. karmbredde | 4498 mm |
| Lukkesystem | parallel forskydende | min. karmhøjde | 1943 mm |
| Bundtrin | Alu / Hårdtræ | max. karmhøjde | 2443 mm |
| Fylding | HDF plade | max. rammevægt | 200 kg |

Generelt

| | |
|------------------|--|
| Garanti | Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013. |
| Kvalitetssikring | Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. |
| Trækvalitet | Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser. |
| Hjørnesamlinger | Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. |
| Størrelse | Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm. |
| Tegning | Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden. |
| Levering | Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. |
| Vedligeholdelse | Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti |