

Standard udførelse MODERN døre

AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

| | |
|----------|---|
| Karm | 45 x 128 mm |
| Ramme | 82,7 x 101 mm Vinduesdør : 82,7 x 55 mm |
| Sprosser | 25 mm energisprosse, træ indv. og alu udv monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas |

Profilerings af alle elementer

Soft profil med 15 gr. skrå kant på dørplader
 Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post
 Ingen not til tilsætning
 Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.
 Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas og fylding

3-lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53
 Grå afstandsprofil
 Fylding i fugtfast primet MDF plade indvendig, med glat alu-plade udvendigt.
 Alle ruder er fuldlimet.

Beslag

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
 Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre
 Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler

Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.
 Udvendig alu-beklædning ved fylding: Pulverlakeret i glans 30
 Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

| Type | PAE-T9-11-14 | PAE-VD9 | PAE-F14 | PAE-E17 | PAE-E9-11 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abning | udad | udad | indad | indad | indad |
| Lukkesystem | 3 punkt | 3 punkt | 3 punkt | 3 punkt | 3 punkt |
| Bundtrin | Combitrin | Combitrin | komposit | komposit | komposit |
| Fylding | Soft profil | Soft profil | Soft profil | Soft profil | Soft profil |

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse MODERN døre

AluCapFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

| | |
|----------|--|
| Karm | 45 x 155 mm |
| Sprosser | 40 og 55 mm energisprosse. 82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse |

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 128 mm karm

Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler
Greb og cylinder
Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast.
EI-slutblik : Kun på indadgående døre

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

| | |
|-------------------------|--|
| Garanti | Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti. |
| Kvalitetssikring | Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. |
| Trækvalitet | Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser. |
| Hjørnesamlinger | Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. |
| Størrelse | Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm. |
| Tegning | Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden. |
| Levering | Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. |
| Vedligeholdelse | Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti. |