

Modern /Classic Skydedør



TræFront 2-lags B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	Overkarm: 47 x 142 mm, Sidekarm: 47 x 142 mm, Bundkarm Alu / Hårdtræ: 25 x 156 mm
Ramme	70,7 x 101 mm
Sprosser	20-25-40 og 55 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbelklæbende tape og grå afstandsprofil mellem glas. 70,7 x 55 mm gennemgående sprosse.

Profilerings af elementet

Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme eller pynteprofil på vinduesramme.

Not til tilsætning kan udføres.

Med not til sammensløjfning.

Glaslister

Alu-bundglasliste uden fremspring

Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) (hvid bånd ved hvide fyldninger)

Glas og fyldning

2 lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64, Grå afstandsprofil.

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Fyldning i fugtfast primet HDF plade

Beslag

Specialfremstillet skydedørsbeslag

Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade.

Standard dørgreb på gående ramme, Døren kan kun monteres med cylinder, indvendigt

Maling

4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Maling i alle RAL og NCS-S farver. Kan leveres 2-farvet.

Type	FD19	Alm.foldedør	
Åbning	kører udvendigt	min. karmbredde	1753 mm
Slagretning	venstre/højre	max. karmbredde	4498 mm
Lukkesystem	parallel forskydende	min. karmhøjde	1943 mm
Bundtrin	Alu / Hårdtræ	max. karmhøjde	2443 mm
Fylding	HDF plade	max. rammevægt	200 kg

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse	Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti