

Standard udførelse CLASSIC vinduer

TræFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm	Lodpost	55 x 108 mm	Vandret post	55 x 95 mm
Ramme	70,7 x 55 mm				
Sprosser	25 mm energisprosse, monteret med dobbelklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

Profilering af alle elementer

Med pynteprofil

Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post.

Ingen not til vinduesplade eller tilsætning

Med not til sammensløjfning og sålbænk

Glaslister

Alubundglaslister uden fremspring

Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver)

Glas

3 lags energirude 4-15-3-15-4 med chromatech Ultra Ug 0,65, Gg 0,62 (E-ref for standardvindue +13,9)

Grå afstandsprofil

Beslag

Anverfer og stormkrog i blank blåcromateret stål

Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler på sidehængt

Maling

4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Type	E-TH4-1	E-FK5-1	E-FK5-SR
Åbning	udad	fast	udad
Beslåning	topglide	fast	sidehængt
Lukkesystem	Udskyderstang	ingen	Anverfer
Ventilationsstilling	2 positioner	Ingen	Stormkrog 70°

Type	E-BH7-1	E-BH7-2	E-BH7-3	E-DB8-2	E-DB8-4	E-DB8-6
Åbning	udad	udad	udad	udad	udad	udad
Beslåning	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt
Slagretning	V	V-H	V-F-H	V	V-H	V-F-H
Lukkesystem	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer
Ventilationsstilling	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog	

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse CLASSIC vinduer

TræFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm (kun med paskvil)	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påforing)	(Jalousi kan ikke tilbydes i 92 mm karm)
Ramme	70,7 x 55 mm			
Sprosser	20, 40 og 55 mm energisprosse, monteret med dobbelklæbende tape og grå wienersprosse mellem glas. 70,7 x 55 mm gennemgående sprosse			

Profilering af alle elementer

- Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 115 mm karm
- Med not til vinduesplade i 92 mm og 142 mm karm
- Not til udvendig vandnæse
- Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner
- Med hulkehling på vandret post
- Soft profil med 15 gr. Skrå kant på rammer
- Ingen profilering på karm ved fyldning glat med indvendig karm
- Udført som TræFront PLUS 3-lags A: Ekstra tætningsliste på siderammer.

Glas

- Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas
- Udført som TræFront PLUS 3-lags A: 3-lags energirude 4-15-3-15-4 med multitech spacer Ug 0,65 Gg 0,62, Uw = 0,83

Beslag

- Pulverlakerede hængsler på sidehængte
- Aflåselige greb og hvide greb
- Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, messingbeslag, hjørnebåndshængsler, pudsebeslag osv.
- Redningsåbning og oplukkelig post
- Ventil i sidekarm

Maling

- Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
- Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	E-BH7-1	E-BH7-2	E-BH7-3	E-DB8-2	E-DB8-4	E-DB8-6
Beslåning	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret
	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret
Lukkesystem	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse/vægt	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.

12. juni 2024