

Standard udførelse MODERN døre

TræFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm
Ramme	70,7 x 101 mm Vinduesdør 70,7 x 55 mm
Sprosser	25 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

Profilerings af alle elementer

- Soft profil med 15 gr. skrå kant på dørplader
- Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post
- Ingen not til tilsætning
- Med not til sammensløjfning
- 1-tapstykke i underramme

Glaslister

- Alubundglaslister uden fremspring
- Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm
- Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) (hvid bånd ved hvide fyldinger)

Glas og fyldning

- 3 lags energirude 4-15-3-15-4 med chromatech Ultra Ug 0,65, Gg 62
- Grå afstandsprofil
- Fyldning i fugtfast primet HDF plade

Beslag

- Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
- Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre
- Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler

Maling

- 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Type	E-T9	E-HS10	E-E9	E-D13	E-F14	E-H15	E-E17
Åbning	udad	Side	indad	indad	indad	udad	indad
Slagretning	venstre	v.mod h.	venstre	venstre	venstre	venstre	venstre
Lukkesystem	3 punkt	4	3 punkt	3 punkt	3 punkt	2 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	alu/træ	komposit	komposit	komposit	komposit	alu
Fyldning	-	-	-	Spor	-	Soft profil	Soft profil

Type/mål	Enkelt Vinduesdør	Dobbelt Vinduesdør
Åbning	udad	udad
Slagretning	V-H	V-H
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	træ

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse MODERN døre



TræFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påforet)	(Skydedør udføres kun med 45 x 142 mm karm)
Bundtrin	25 x 115 mm alubundtrin træbelagt indvendig			
Sprosser	40-55 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas			
Sprosser	55 x 70,7 mm gennemgående sprosse			

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 115 mm karm

Ekstra tapstykker i underramme

Med pynteprofil

Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag

Pulverlakerede hængsler

Greb og cylinder, el slutblik osv.

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast osv.

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	E-T9	E-HS10	E-E9	E-D13	E-F14	E-H15	E-E17
Abning	indad	-	udad	udad	udad	-	udad
Slagretning	højre	h. mod v.	højre	højre	højre	højre	højre
Lukkesystem	-	-	1 punkt	1 punkt	1 punkt	-	1 punkt
Bundtrin	komposit/alu	-	træ/alu	træ/alu	træ/alu	træ/alu	træ/alu
Fylding	-	-	Glat	-	-	-	-

Type/mål	Enkelt Vinduesdør	Dobbelt Vinduesdør
Slagretning	H-V	H-V
Bundtrin	komposit/alu	komposit/alu

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m ² . Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.

12. juni 2024