

Standard udførelse MODERN døre

AluCapFront 2-lags B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	25 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

Profilerings af alle elementer

Soft profil med 15 gr. skrå kant på dørplader
 Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post
 Ingen not til tilsætning
 Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.
 Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas og fylding

2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 64
 Grå afstandsprofil
 Fylding i fugtfast primet MDF plade indvendig, med glat alu-plade udvendigt

Beslag

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
 Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre
 Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler på sidehængte.

Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.
 Udvendig alu-beklædning ved fylding: Pulverlakeret i glans 30
 Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PA-T9-11-14	PA-VD9	PA-F14	PA-E17	PA-E9-11
Åbning	udad	udad	indad	indad	indad
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	combitrin	combitrin	komposit	komposit	komposit
Fylding	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse MODERN døre

AluCapFront 2-lags B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Sprosser	40 og 55 mm energisprosse

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 128 mm karm
Med pynteprofil

Glaslister

Glaslister, som standard

Glas og fyldning

Vinduesdør : Energiklasse A 2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64 (kan ikke udføres indadgående)
Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas

Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler
Greb og cylinder
Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast.
EI-slutblik : Kun på indadgående døre

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.