

Standard udførelse MODERN vinduer

AluCapFront 2-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm	Lodpost	55 x 121 mm	Vandret post	55 x 108 mm
Ramme	82,7 x 55,0 mm				
Sprosser	25 mm energisprosse, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

Profilering af alle elementer

- Soft profil med 15 gr. skrå kant på rammer
- Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post
- Ingen not til vinduesplade eller tilsætning
- Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

- Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.
- Fast glas er fastholdt på 4 sider med alu-glasliste
- Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas

- Ramme: 2 lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64 (Eref for standardvindue +0,2)
- Grå afstandsprofil

Beslag

- Vinduesgreb aluminium stålelokeret
- Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler på sidehængte

Maling

- Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.
- Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PA-TT2-1	PA-TS3-1	PA-FK5-1	PA-FK5-SR	PA-M5-2L
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	fast	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	topvende	topstyret	fast	sideh.	topstyret
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	ingen	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Ingen	Slutblik	Slutblik

Type	PA-BH7-1	PA-BH7-2	PA-BH7-3	PA-DB8-2	PA-DB8-4	PA-DB8-6
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Alternativ udførelse MODERN vinduer

AluCapFront 2-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	40 og 55 mm energisprosse.

Profiling af alle elementer

- Med pynteprofil
- Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 128 mm karm
- Med not til vinduesplade i 155 mm karm
- Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner

Glas

- 2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64 (Energiklasse B_ingen tætningslister i siderammer)
- Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas

Beslag

- Aflåselige greb og hvide greb
- Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, pudsebeslag osv.
- Redningsåbning og oplukkelig post
- Ventil i sidekarm

Maling

- Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
- Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Type	PA-BH7-1	PA-BH7-2	PA-BH7-3	PA-DB8-2	PA-DB8-4	PA-B8-6
Beslåning	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret
	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret
Lukkesystem	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 år garanti.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrret træ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse/vægt	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.