


Standard udførelse CLASSIC døre



TræFront 2-lags glas B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm
Ramme	70,7 x 101mm Vinduesdør 70,7 x 55 mm
Sprosser	40 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas
Bundtrin	118 mm komposit

Profilering af alle elementer

- Med pynteprofil
- Med alu vandnæse på vandret post
- Ingen not til tilsætning
- Med not til sammensløjfning
- 1 stk. 101 mm tapstykke i bundramme

Glaslister

- Alu-bundglaslister uden fremspring
- Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm
- Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) (hvid bånd ved hvide fyldinger)

Glas og fylding

- 2 lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64
- Grå afstandsprofil
- Fylding i fugtfast primet MDF plade

Beslag

- Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
- Terrassedøre er med grebsbetjent bremse
- Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler

Maling

- 4 lags maling med min. 80 my, system 2 Øko

Type	T9	HS10	D13	F14	H15	E17
Åbning	udad	Side	indad	indad	udad	indad
Slagretning	venstre	v. mod h.	venstre	venstre	venstre	venstre
Lukkesystem	3 punkt	4 punkt	3 punkt	3 punkt	2 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	træ	komposit	komposit	komposit	komposit
Fylding	-	-	-	Profil	Profil	-

Type/mål

	Enkelt Vinduesdør	Dobbelt Vinduesdør
Åbning	udad	udad
Slagretning	venstre	venstre
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	træ

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse CLASSIC døre

TræFront 2-lags B



Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påforet)	(Skydedøre laves kun i 45 x 142 mm karm)
Bundtrin	45 mm massivt Mahogni/Eg bundtrin. 25 x 118 mm alu-bundtrin. 25 mm bundtrin belagt indiv. med Mahogni/Eg.			
Sprosser	20-25 og 55 mm energi sprosse. 70,7 x 55 mm gennemgående sprosse			

Profilerings af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i hjørner i 115 mm karm

Ekstra tapstykker i bundramme.

Soft profil med 15 gr. skrå kant på rammer

Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Pyramide fylding

Vinduesdør : Energiklasse A 2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64

Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler

Sikkerhedspakker, greb og cylinder, el slutblik osv.

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast osv.

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	T9	HS10	D13	F14	H15	E17
Åbning	indad	-	udad	udad	-	udad
Slagretning	højre	h. mod v.	højre	højre	højre	højre
Lukkesystem	-	-	1 punkt	1 punkt	-	1 punkt
Bundtrin	komposit/alu	-	træ/alu	træ/alu	træ/alu	træ/alu
Fylding	-	-	-	Soft profil	Soft profil	-

Type/mål	Enkelt Vinduesdør	Dobbelt Vinduesdør
Slagretning	højre	højre
Bundtrin	komposit/alu	komposit/alu

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverifikation og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Størrelse	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m2. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm.
Tegning	Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Levering	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Vedligeholdelse	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.. Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.

12. juni 2024