

## Modern /Classic Foldedør

### AluCapFront 3-lags A

#### Dimensioner ved alle elementer

Karm	Overkarm: 45 x 143 mm, Sidekarm: 45 x 115 mm, Bundkarm hårdtræ: 57 x 137 mm (karmen kan påføres til 142 mm)
Ramme	70,7 x 55 mm
Sprosser	20-25-40 og 55 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå afstandprofil mellem glas. 70,7 x 55 mm gennemgående sprosse.

#### Profilering af elementet

Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme eller pynteprofil på vinduesramme og sidekarme.

Not til tilsætning kan udføres.

Med not til sammensløjfning.

Karmen leveres usamlet.

#### Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver ) (hvid bånd ved hvide fyldninger)

#### Glas og fylding

3 lags energirude 4-18-4-18-4 med chromatech Ultra Ug 0,53, Gg 0,53, Grå afstandprofil.

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas. Alle ruder er fuldlimet.

Fylding i fugtfast primet HDF plade

#### Beslag

Specialfremstillet foldedørsbeslag i rustfri stål A4

Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade. Alle rammer betjenes med paskvilgreb.

Standard vinduesgreb på først gående ramme, rest af greb er lige foldedørsgreb.

Foldedøren er bundstyret.

#### Maling

4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Maling i alle RAL og NCS-S farver. Kan leveres 2-farvet.

Type	FD19	Alm.foldedør	
Åbning	udadgående	min. karmbredde	1408 mm
Slagretning	venstre/højre	max. karmbredde	4200 mm
Lukkesystem	3 punkt paskvil	min. karmhøjde	1843 mm
Bundtrin	hårdtræ	max. karmhøjde	2598 mm
Fylding	Nej	max. rammevægt	70 kg

#### Generelt

<b>Garanti</b>	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
<b>Kvalitetssikring</b>	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
<b>Trækvalitet</b>	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
<b>Hjørnesamlinger</b>	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
<b>Størrelse</b>	Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm.
<b>Tegning</b>	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
<b>Levering</b>	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
<b>Vedligeholdelse</b>	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti