

Modern /Classic Foldedør



TræFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	Overkarm: 45 x 143 mm, Sidekarm: 45 x 115 mm, Bundkarm hårdtræ: 57 x 137 mm (karmen kan påføres til 142 mm)
Ramme	70,7 x 55 mm
Sprosser	20-25-40 og 55 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå afstandsprofil mellem glas. 70,7 x 55 mm gennemgående sprosse.

Profilering af elementet

Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme eller pynteprofil på vinduesramme og sidekarme.

Not til tilsætning kan udføres.

Med not til sammensløjfning.

Karmen leveres usamlet.

Glaslister

Alu-bundglasliste uden fremspring

Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) (hvid bånd ved hvide fyldninger)

Glas og fylding

3 lags energirude 4-15-3-15-4 med chromatech Ultra Ug 0,65, Gg 62, Grå afstandsprofil.

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Fylding i fugtfast primet HDF plade

Beslag

Specialfremstillet foldedørsbeslag i rustfri stål A4

Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade. Alle rammer betjenes med paskvilgreb.

Standard vinduesgreb på først gående ramme, rest af greb er lige foldedørsgreb.

Foldedøren er bundstyret.

Maling

4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Maling i alle RAL og NCS-S farver. Kan leveres 2-farvet.

Type	FD19	Alm.foldedør	
Åbning	udadgående	min. karmbredde	1408 mm
Slagretning	venstre/højre	max. karmbredde	4200 mm
Lukkesystem	3 punkt paskvil	min. karmhøjde	1843 mm
Bundtrin	hårdtræ	max. karmhøjde	2598 mm
Fylding	Nej	max. rammevægt	70 kg

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse	Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti