

Standard udførelse Classic døre

AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm
Ramme	82,7 x 101 mm Vinduesdør : 82,7 x 55 mm
Sprosser	25 mm energisprosse, træ indv. og alu udv monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

Profilerings af alle elementer

Med pynteprofil
Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post
Ingen not til tilsætning
Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.
Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas og fyldning

3-lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53
Grå afstandsprofil
Fyldning i fugtfast primet MDF plade indvendig, med glat alu-plade udvendigt.
Alle ruder er fuldlimet.

Beslag

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre
Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler

Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.
Udvendig alu-beklædning ved fyldning: Pulverlakeret i glans 30
Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PAE-T9-11-14	PAE-VD9	PAE-F14	PAE-E17	PAE-E9-11
Abning	udad	udad	indad	indad	indad
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	Combitrin	Combitrin	komposit	komposit	komposit
Fyldning	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse Classic døre

AluCapFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Sprosser	20,40 og 55 mm energisprosse. 82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 128 mm karm

Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler
Greb og cylinder
Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast.
EI-slutblik : Kun på indadgående døre

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti Kvalitetssikring Trækvalitet Hjørnesamlinger Størrelse	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti. Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser. Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm. Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Tegning Levering Vedligeholdelse	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.