



## Standard udførelse Classic døre

### AluCapFront 2-lags B

#### Dimensioner ved alle elementer

---

Karm	45 x 128 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	25 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbelklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

#### Profilerings af alle elementer

---

Med pynteprofil

Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post

Ingen not til tilsætning

Med not til sammensløjfning

#### Rammeprofil / Glaslister

---

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

#### Glas og fyldning

---

2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 64

Grå afstandsprofil

Fyldning i fugtfast primet MDF plade indvendig, med glat alu-plade udvendigt

#### Beslag

---

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade

Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre

Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler på sidehængte.

#### Maling

---

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.

Udvendig alu-beklædning ved fyldning: Pulverlakeret i glans 30

Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PA-T9-11-14	PA-VD9	PA-F14	PA-E17	PA-E9-11
Åbning	udad	udad	indad	indad	indad
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	combitrin	combitrin	komposit	komposit	komposit
Fylding	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

## Alternativ udførelse Classic døre



### AluCapFront 2-lags B

#### Dimensioner ved alle elementer

---

Karm	45 x 155 mm
Sprosser	20,40 og 55 mm energisprosse

#### Profilerung af alle elementer

---

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 128 mm karm

Med pynteprofil

#### Glaslister

---

Glaslister, som standard

#### Glas og fyldning

---

Vinduesdør : Energiklasse A 2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 0,64 (kan ikke udføres indadgående)

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas

#### Beslag

---

Hvide pulverlakerede hængsler

Greb og cylinder

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast.

EI-slutblik : Kun på indadgående døre

#### Maling

---

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

#### Generelt

---

<b>Garanti</b>	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti.
<b>Kvalitetssikring</b>	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
<b>Trækvalitet</b>	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
<b>Hjørnesamlinger</b>	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
<b>Størrelse</b>	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
<b>Tegning</b>	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
<b>Levering</b>	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
<b>Vedligeholdelse</b>	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.