

Standard udførelse Classic vinduer

AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm	Lodpost	55 x 121 mm	Vandret post	55 x 108 mm
Ramme	82,7 x 55,0 mm				
Sprosser	25 mm energisprosse, monteret med dobbelklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

Profilering af alle elementer

Med pynteprofil

Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post

Ingen not til vinduesplade eller tilsætning

Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Fast glas er fastholdt på 4 sider med alu-glasliste

Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas

Ramme: 3 lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53 (Eref for standardvindue 7,6)

Grå afstandsprofil. Alle ruder er fuldlimet.

Beslag

Vinduesgreb aluminium stålelokeret

Varmgalvaniserede højde justeret hængsler på sidehængte

Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.

Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PAE-TT2-1	PAE-TS3-1	PAE-FK5-1	PAE-FK5-SR	PAE-M5-2L
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	fast	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	topvende	topstyret	fast	sideh.	topstyret
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	ingen	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Ingen	Slutblik	Slutblik

Type	PAE-BH7-1	PAE-BH7-2	PAE-BH7-3	PAE-DB8-2	PAE-DB8-4	PAE-DB8-6
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Alternativ udførelse Classic vinduer

AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	20,40 og 55 mm energisprosse. 82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse.

Profilering af alle elementer

Med pynteprofil
Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 128 mm karm
Med not til vinduesplade i 155 mm karm
Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner
Udført som AluCapFront PLUS 3-lags A : Ekstra tætningsliste på siderammer.

Glas

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas
Udført som AluCapFront PLUS 3-lags A : 3-lags energirude4-18-4-18-4 med multitech spacer Ug 0,53, Gg 0,53

Beslag

Aflåselige greb og hvide greb
Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, pudsebeslag osv.
Redningsåbning og oplukkelig post
Ventil i sidekarm

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 år garanti.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse/vægt	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.